

¿Tratando de elegir
entre Asterisk® -
flexible y
económico – y la
telefonía patentada
y confiable?



¡Tranquilo!

**Con las PBX de IP de Xorcom tendrá lo mejor de
ambos mundos**

El diseño de sistema exclusivo de Xorcom asegura la confiabilidad que se espera de un sistema de telefonía patentado; pero brinda la flexibilidad, escalabilidad, facilidad de integración y precios competitivos que permite una plataforma de fuente abierta.

La línea Xorcom de PBX de IP es compatible con las innumerables prestaciones y características del muy difundido sistema operativo Asterisk PBX, pero aporta estas claras ventajas:

- Sustitución en caliente ante fallo con doble PBX, incluidas las interfaces de telefonía
- Fuente de alimentación y disco duro redundantes
- Elevada densidad de combinaciones de interfaces de telefonía en un lugar reducido
- Totalmente compatible con fax
- Gestión centralizada con mantenimiento remoto completo



Característica/ Modelo	XR1000	XR2000	XR3000
Capacidad recomendada	50 usuarios	300 usuarios	1,000 usuarios
Máx. llamadas simultáneas	5-8*	60	300
Máx. de puertos FXS/FXO	16	160	670
Versión de Asterisk	1.4x	1.4x	1
Interfaz gráfica de usuario	FreePBX™	FreePBX	FreePBX
Distribución de Asterisk	Elastix™	Elastix or trixbox CE®	Elastix or trixbox CE
Almacenamiento masivo	Tarjeta de disco incorporada de 4GB	Disco, mín. 120 GB	Disco, mín. 120 GB
RAID1 (doble disco duro)* **	N/A	Sí	Sí
Chasis	19", 1U, para montar en pared o bastidor	19", 2U, para montar en bastidor	19", 2U, para montar en bastidor
Fuente de alimentación	Exterior, de escritorio	Interna	Interna
Módulos de telefonía	FXS, FXO, RDSI BRI	FXS, FXO, PRI E1/TI, E1 R2, TI CAS, RDSI BRI	FXS, FXO, PRI E1/TI, E1 R2, TI CAS, RDSI BRI
Puerto(s) Ethernet	1, 100 MHz	10/100 MHz 10/100/1000 MHz**	10/100/1000 MHz (10/100/1000 MHz**)
Rapid Recovery™**	Sí	Sí	Sí
Rapid Tunneling™	Sí	Sí	Sí
Actualización por Internet	Sí	Sí	Sí
Partes móviles	No hay	Disco duro, ventilador	Disco duro, ventilador
Tensión de funcionamiento	110/220 Volts 50/60 Hz	110/220 Volts 50/60 Hz	110/220 Volts 50/60 Hz

* Depende del códec utilizado

** Opcional

Espec

a modificación sin previo

Agregados que simplifican la usabilidad y aumentan la confiabilidad de la PBX

Los productos Xorcom se suministran con un conjunto de opciones en permanente crecimiento para así simplificar y ampliar la usabilidad de Asterisk en los negocios:

- Sustitución en caliente ante fallo, completa y automática, de la PBX de IP con TwinStar™
- Copia de seguridad y restauración de la PBX simplificadas con Rapid Recovery™
- Aumento geométrico de la confiabilidad del disco duro de la PBX de IP con RAID1
- Acceso seguro y remoto con Rapid Tunneling™, que permite un apoyo técnico focalizado en tiempo real
- Fuente de alimentación redundante, brinda máxima protección al sistema
- Hubs USB incrustados para conectividad optimizada
- Puertos de Entrada/Salida (E/S) para la operación de dispositivos periféricos
- Funcionalidad de altavoz con Rapid PA™
- Opción de conector para Telecom (TCO)

Por más información, consulte el folleto "Periféricos" de Xorcom.



Asterisk es una marca registrada de Digium, Inc. trixbox CE es una marca registrada de Fonality Inc. FreePBX es una marca de Atengo LLC Elastix es una marca de PaloSanto Solutions. Astribank, XR7000, XR2000, XR3000, TwinStar, Rapid Tunneling, Live Rescue y Rapid Recovery son marcas de Xorcom Ltd.

Sede de Xorcom
 Misgav Industrial Park
 20179 Israel
 Tel: +972 (0)4 995-1999
 Fax: +972 (0)4 999-0287
 e-mail: info@xorcom.com
 Sitio Web: www.xorcom.com

Voip Systems S.A.
 De la Iglesia el Llano, 75 mts Norte
 Alajuela, Costa Rica.
 Tel: +506-2430-0832
 Móvil: +506-8872-7703
 e-mail: info@voipsystems.cr.com
 Sitio Web: www.voipsystems.cr.com